H-H METSZET M=1:50



RÉTEGRENDEK

jel	vastagság	megnevezés
kulcsszám 1. értük - burkolatok, falsávok		
	1.	kerámia burkolat (homogén, 8 mm vtg. vagy kopás állóságú)
	2.	PVC padló burkolat (homogén, 3 mm vtg., ragasztott)
	3.	Parketta burkolat (tölgyfa, (oszt. 22 mm vtg, lakozott felületű)
	4.	gumipadló (csúszásmentes, ragasztott)
	5.	antisztatikus PVC padló
	6.	műgyanta burkolat, (kent, csúszásmentes, repedés áthidaló,
	7.	Terazzo padlóburkolat : (műgyanta kötésű márvány/üvegmárvás)
	8.	beton felületű, natúr, vagy festett, vagy bevonattal ellátott
	9.	előregyártott műkő burkolat (műgya szürke kőforrású, alapfelhér adalékkal vr= 5 cm)
	10.	kőburkolat, kőelem - (natúr megkérésű) vagy kopásállóságú műkő)
	11.	lelátóburkolat
	12.	építőelemi (gipszkarton, OSB lap, falmegoldás)
(M)		meglévő, megmaradó burkolat felújítva
kulcsszám 2. értük - hordozószerkezetek, aljzatok		
	1.	vasbeton szerkezet
	2.	kiglobázhat és felőtés
	3.	meglevő födém, megerősítve, vagy cserélve
	4.	egyéb
	5.	meglevő fa szerkezetű födém
	6.	fa anyagú lelőszerkezet
kulcsszám 3. értük - alsó felől, takarburkolat szerkezetek, anyagok		
	1.	álmennyezet
	2.	különleges kiegészítő szerkezet

jel	vastagság	megnevezés
Alagsor	RA	
RA 1.1.		
	2.0 cm	kerámia burkolat + ragasztó
	6.0 cm	aljzatbeton
	2 cm	lépésalló eps-hab hőszigetelés
	3 rtg	talajvíznyomás elleni szigetelés - külön terv szerint
	20 cm	vasbeton ellenlemez
	5 cm	szerelőbeton
	20 cm	kavicságyazás
	cm	
RA 1.3.		
	2.0 cm	kerámia burkolat + ragasztó
	6.0 cm	aljzatbeton
	12 cm	vasbeton lemez - trapézlemez bentmaradó zsaluszattal- statikai terv szerint
		lejtőr
	cm	
RA 2.1.		
	0.6 cm	homogén pvc burkolat + ragasztó
	0,5 cm	aljzatkiegyenlítő
	7.0 cm	aljzatbeton
	1 rtg	PE fólia technológiai szigetelés
	változó	meglevő tömörkelemes feltöltés
	15-30 cm	meglevő tömör nagyméretű tégla boltozat
	1,5cm	belső vakolat
	cm	
RA 3.1.		
	2.5 cm	parketta burkolat + ragasztó
	5.5 cm	aljzatbeton
	1 rtg	PE fólia technológiai szigetelés
	2 cm	lépésalló eps-hab hőszigetelés
	0.5 cm	PE habelemez mechanikai védelmi réteg
	3 rtg	talajvíznyomás elleni szigetelés - külön terv szerint
	20 cm	vasbeton ellenlemez
	5 cm	szerelőbeton
	20 cm	kavicságyazás
	cm	
RA 4.1		
	1 cm	gumilemez burkolat + ragasztó
	0,5 cm	aljzatkiegyenlítő
	4.0 cm	aljzatbeton
	1 rtg	PE fólia technológiai szigetelés
	2 cm	lépésalló eps-hab hőszigetelés
	0.5 cm	PE habelemez mechanikai védelmi réteg
	3 rtg	talajvíznyomás elleni szigetelés - külön terv szerint
	20 cm	vasbeton ellenlemez
	5 cm	szerelőbeton
	20 cm	kavicságyazás
	25,0 cm	homokos kavics
	cm	
RA 5.1.		
	0.6 cm	antisztatikus pvc burkolat + ragasztó
	0,5 cm	aljzatkiegyenlítő
	7.0 cm	aljzatbeton
	1 rtg	PE fólia technológiai szigetelés
	2 cm	lépésalló eps-hab hőszigetelés
	0.5 cm	PE habelemez mechanikai védelmi réteg
	3 rtg	talajvíznyomás elleni szigetelés - külön terv szerint
	20 cm	vasbeton ellenlemez
	5 cm	szerelőbeton
	20 cm	kavicságyazás
	cm	
RA 6.1.		
	0.5 cm	csúszás- és szikramentes műgyanta padlóréteg
	10.0 cm	vasalt aljzatbeton
	0.5 cm	PE habelemez mechanikai védelmi réteg
	3 rtg	talajvíznyomás elleni szigetelés - külön terv szerint
	20 cm	vasbeton ellenlemez
	5 cm	szerelőbeton
	20 cm	kavicságyazás
	25,0 cm	hegyalló tarkő burkolat
	20 cm	ágyazó homok
	25,0 cm	homokos kavics
	cm	
RA 8.1.1.		
	0.2 cm	felületi réteg - vízzáróságot fokozó beszívódó rtg.- szigetelési terv szerint
	25,0 cm	vízzáró beton - statikai terv szerint
	5 cm	Szerelő beton
	25,0 cm	homokos kavics
	cm	
RA 8.1.2.		
	2 rtg.	diszperziós betonfesték
	6,0 cm	aljzatbeton
	1 rtg	PE fólia technológiai szigetelés
	2 cm	lépésalló eps-hab hőszigetelés
	0,5 cm	PE habelemez mechanikai védelmi réteg
	3 rtg.	talajvízzáró szigetelés
	3 rtg.	diszperziós festés
RM		Meglevő és megmaradó rétegződés

jel	vastagság	megnevezés
II. EMELET		
R II. 1.1.1.	**R II.**	
	2.0 cm	kerámia burkolat + ragasztó
	6.0 cm	aljzatbeton
	18 cm	vasbeton lemez
	változó	álmennyezet feletti tér, álmennyezetű függeszt0 rendszer
	5 cm	elemes vagy homogén álmennyezetű rendszer
	cm	
R II. 1.2.		
	2.0 cm	kerámia burkolat + ragasztó
	6,0 cm	aljzatbeton
	változó	meglevő tömörkelemes feltöltés
	15-30 cm	meglevő tömör nagyméretű tégla boltozat
	1,5cm	belső vakolat
	cm	
R II. 3.3.1.		
	2.5 cm	parketta burkolat + ragasztó
	0,5 cm	aljzatkiegyenlítő
	4.0 cm	aljzatbeton
	16,0 cm	vasbeton födémlemez - trapézlemez bentmaradó zsaluszattal, statikai terv szerint
	29 cm	meglevő - vagy új acélgerenda -statikai terv szerint
	változó	álmennyezet feletti tér, álmennyezetű függeszt0 rendszer
	5 cm elemes és homogén gipszkarton álmennyezetű rendszer	
	cm	
R II.3.4.1.		
	2.5 cm	parketta burkolat + ragasztó
	2,5 cm	építőlemez (OSB) burkolat
	0,3 cm	rezgés elnyelő gumilemez alátét réteg
	12,0/5 cm	fa váz alátét szerkezet
		acélszalvényi podeszt vászerkezet - külön terv szerint
	5.0 cm	aljzatbeton
		meglevő vasbeton elemes födém -statikai terv szerint
	változó	álmennyezet feletti tér, álmennyezetű függeszt0 rendszer
	5 cm elemes és homogén gipszkarton álmennyezetű rendszer	
	cm	
R II. 3.5.1.		
	2.5 cm	parketta burkolat + ragasztó -külön terv szerint
	0,5 cm	aljzatkiegyenlítő
	8.0 cm	aljzatbeton
	változó	álmennyezet feletti tér, álmennyezetű függeszt0 rendszer
	5 cm elemes és homogén gipszkarton álmennyezetű rendszer	
	cm	
R II. 7.2.(M)		
	1.0 cm	terazzo burkolat - meglevő
		alátétszerkezet - meglevő
	15-30 cm	meglevő tömör nagyméretű tégla boltozat - meglevő
	1,5 cm	belső vakolat - meglevő
	0,3 cm	glettelés
	3 rtg. festés	
	cm	
RII 10. (M)		
	változó	meglevő kőlépcső - tervezet javító felületkiegyenlítéssel
	cm	

jel	vastagság	megnevezés
TETŐTÉR	**RT.**	
RT. 11.6.		
		natúr hódfarkú cserépfedés
	5.0/3.0 cm	cserépkécezés
	5.0/5.0 cm	ellenkécezés
	1 rtg.	másodlagos csapadékkiszigetelő fólia
		javított tetőszerkezet -statikai terv szerint -megerősítéssel
		,bővítér - meglevő
	15 cm	szálas hőszigetelés -tervezett
	1 rtg	párazáró fólia - tervezett
	8,0 cm	vasbeton födém - meglevő
	1,5 cm	vakolat - javított
	cm	
RP. 11.6.1.		
		natúr hódfarkú cserépfedés - tervezett
	5.0/3.0 cm	cserépkécezés - tervezett
	5.0/5.0 cm	ellenkécezés - tervezett
	1 rtg.	másodlagos csapadékkiszigetelő fólia - tervezett
		javított tetőszerkezet -statikai terv szerint -megerősítéssel - meglevő
	12 cm	szálas hőszigetelés - cserére tervezett
	1 rtg	párazáró fólia -cserére tervezett
		belső alátétszerkezet - meglevő
	1,5 cm	vakolat - javított
	cm	

jel	vastagság	megnevezés
I. EMELET	R I.	
R I. 1.1.1.		
	2.0 cm	kerámia burkolat + ragasztó
	6,0 cm	aljzatbeton
	18 cm	vasbeton lemez
	változó	álmennyezet feletti tér, álmennyezetű függeszt0 rendszer
	5 cm	elemes vagy homogén álmennyezetű rendszer
	cm	
R I. 1.2.1.		
	2.0 cm	kerámia burkolat + ragasztó
	6,0 cm	aljzatbeton
	változó	könnyűbeton feltöltés (700 kg/m3)
	változó	meglevő tömörkelemes feltöltés
	1 rtg.	PE habelemez elválasztó réteg
	15-30 cm	meglevő tömör nagyméretű tégla boltozat
	1,5cm	belső vakolat
	cm	
R I. 1.2.		
	2.0 cm	kerámia burkolat + ragasztó
	6,0 cm	aljzatbeton
	változó	könnyűbeton feltöltés (700 kg/m3)
	változó	meglevő tömörkelemes feltöltés
	1 rtg.	PE habelemez elválasztó réteg
	15-30 cm	meglevő tömör nagyméretű tégla boltozat
	1,5cm	belső vakolat
	cm	
R I. 1.3.1.		
	2.0 cm	kerámia burkolat + ragasztó
	5,0 cm	aljzatbeton
	15,0 cm	vasbeton födémlemez - trapézlemez bentmaradó zsaluszattal, statikai terv szerint
		meglevő - vagy új acélgerenda -statikai terv szerint
	változó	álmennyezet feletti tér, álmennyezetű függeszt0 rendszer
	5 cm	elemes és homogén gipszkarton álmennyezetű rendszer
	cm	
R I. 3.2.1.		
	2.5 cm	parketta burkolat + ragasztó
	0,5 cm	aljzatkiegyenlítő
	5.0 cm	aljzatbeton
	változó	könnyűbeton feltöltés (700 kg/m3)
	változó	meglevő tömörkelemes feltöltés
	1 rtg.	PE habelemez elválasztó réteg
	15-30 cm	meglevő tömör nagyméretű tégla boltozat
	1,5cm	belső vakolat
	70-60 cm	álmennyezet feletti tér, álmennyezetű függeszt0 rendszer
		álmennyezet acél vázszerkezete szerkezete -külön terv sz.
	1,25 cm	álmennyezet gipszkarton burkolat
	cm	
RF .2.2.1.		
	0.6 cm	homogén pvc burkolat + ragasztó
	0,5 cm	aljzatkiegyenlítő
	7.0 cm	aljzatbeton
	változó	könnyűbeton feltöltés (700 kg/m3)
	1 rtg.	PE habelemez elválasztó réteg
	változó	meglevő tömörkelemes feltöltés
	15-30 cm	meglevő tömör nagyméretű tégla boltozat
	1,5cm	belső vakolat
	70-60 cm	álmennyezet feletti tér, álmennyezetű függeszt0 rendszer
		álmennyezet acél vázszerkezete szerkezete -külön terv sz.
	1,25 cm	álmennyezet gipszkarton burkolat
	cm	
R I. 3.3.1.		
	2.5 cm	parketta burkolat + ragasztó
	0,5 cm	aljzatkiegyenlítő
	5.0 cm	aljzatbeton
	változó	könnyűbeton feltöltés (700 kg/m3)
	1 rtg.	PE habelemez elválasztó réteg
	változó	meglevő tömörkelemes feltöltés
	15-30 cm	meglevő tömör nagyméretű tégla boltozat
	1,5cm	belső vakolat
	70-60 cm	álmennyezet feletti tér, álmennyezetű függeszt0 rendszer
		álmennyezet acél vázszerkezete szerkezete -külön terv sz.
	1,25 cm	álmennyezet gipszkarton burkolat
	cm	
R I. 3.4.		
	2.5 cm	parketta burkolat + ragasztó
	0,5 cm	aljzatkiegyenlítő
	2,5 cm	építőlemez (OSB) burkolat
	0.3 cm	rezgés elnyelő gumilemez alátét réteg
	12,0/5 cm	fa váz alátét szerkezet
		acélszalvényi podeszt vászerkezet - külön terv szerint
	5.0/5.0 cm	aljzatbeton
		meglevő vasbeton elemes födém -statikai terv szerint
	változó	álmennyezet feletti tér, álmennyezetű függeszt0 rendszer
	5 cm elemes és homogén gipszkarton álmennyezetű rendszer	
	cm	
R I.3.5.		
	2.5 cm	parketta burkolat + ragasztó
	0,5 cm	aljzatkiegyenlítő
	5.0 cm	aljzatbeton
		bontás utáni vizsgálata alapján tervezői döntés szerint megerősített vagy cserélt faszerkezetű födémszakasz
		vízszigetelő diszes betről menényezet burkolat felújítása
	2 rtg	belső festés
	cm	
R I. 7.2. (M)		
	1.0 cm	terazzo burkolat - meglevő
		alátétszerkezet - meglevő
		felőtés - meglevő
	15-30 cm	meglevő tömör nagyméretű tégla boltozat - meglevő
	1,5 cm	belső vakolat - meglevő
	2 rtg	belső festés
	cm	
R I. 10. (M)		
	változó	meglevő kőlépcső - tervezet javító felületkiegyenlítéssel
	cm	

jel	vastagság	megnevezés
PADLÁS	**RP.**	
RP. 8.5.1.		
	5.0 cm	felbeton
		technológiai elválasztó réteg
	15,0 cm	agyagkavics hőszigetelés
		meglevő csapos gerendás falfödém -statikai terv szerint
	3.0 cm	meglevő rádószöt vakolat
		vállszó álmennyezet feletti tér, álmennyezetű függeszt0 rendszer
	5,0 cm	elemes és homogén gipszkarton álmennyezetű rendszer
	cm	
	RP. 8.5.	
	5.0 cm	felbeton
		technológiai elválasztó réteg
	15,0 cm	agyagkavics hőszigetelés
		meglevő csapos gerendás falfödém -statikai terv szerint
	3.0 cm	meglevő rádószöt vakolat javítva
	2 rtg.	belső festés
	cm	
	RP. 8.5.3.	
	5.0 cm	felbeton
		technológiai elválasztó réteg
	15,0 cm	agyagkavics hőszigetelés
		meglevő csapos gerendás falfödém -statikai terv szerint
	3.0 cm	meglevő rádószöt vakolat javítva
	2 rtg.	belső festés
	cm	
	RP. 7.2.(M)	
	1.0 cm	terazzo burkolat - meglevő
		alátétszerkezet - meglevő
	15-30 cm	tömör nagyméretű tégla boltozat - meglevő
	1,5 cm	belső vakolat - meglevő
	2 rtg	belső festés
	cm	
	RP. 3.5. (M)	2.5 cm
		parketta burkolat - meglevő
		aljzatbeton - meglevő
		felőtés - meglevő
		vasbeton födém - meglevő
		csapos gerendás falfödém - meglevő
	3.0 cm	meglevő rádószöt vakolat javítva
	2 rtg.	belső festés
	cm	

ANYAGJELÖLÉSEK:

- MEGLÉVŐ SZEREKEZET
- KAVICSFELTÖLTÉST
- BETON
- VASBETON
- VÍZZÁRÓBETON
- POLISZTIROLGYÖNGY BETON
- ALBA GIPSZ TEHERBÍRÓ BURKOLATÚ VÁLASZFAL
- HŐSZIGETELÉS
- ESZTRICH
- AGYAGKAVICS FELTÖLTÉS
- KÖNNYŰBETON

ÉPÍTÉSZ KIVITELI TERV

ÉPÍTÉSI MUNKA: SZTE-BOLYAI ÉPÜLET KORSZERŰSÍTÉSE Szeged, Árpád vérlászik tere 1. hrsz:3728/3

ÉPÍTTETŐ: Szegedi Tudomány Egyetem Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság, Műszaki Főosztály 6723 Szeged, Szentháromság u. 34.

aláírás

TERVEZŐ: Valkony Károly Okl. Építészmérnök É 06-0146/13 Szeged, Gyallaréti u. 6.

aláírás

TERVEZŐ: Varga László Okl. Építészmérnök É 06-0146/13 Szeged, Fő fasor 16-20.

aláírás

KIVITELEZŐ: Bécsi János Építészmérnök Szeged, Erdő u. 4.

aláírás

KIVITELEZŐ:

aláírás

DÁTUM: 2012. január 27.

MÉRETARÁNY: M=1:50

RAJZ MEGNEVEZÉSE: H-H metszet

TERVLAP SZÁMA: É-13